



**GREDDY プリーザータンク 汎用タイプ  
JB23取付セット**

商品番号：12400908-s  
通常販売価格：21,244円  
消費税込：**21,244**円・・・送料込


今回KプロダクツではJB23に専用の取付ステーを開発！取り付け時に使用するGreddy製ラジエーターホースのアタッチメントとセットで販売致します。この商品一式でJB23にプリーザータンクがそのまま取り付けが可能になります！



**GREDDY プリーザータンク 汎用タイプ**

商品番号：12400908  
通常販売価格：17,064円  
消費税込：**17,064**円・・・送料込

ラジエーター内のクーラントにエアが発生するとオーバーヒートの原因になります。Greddy プリーザータンクは、クーラントに発生したエアを取り除くためのタンクです。タンク内で渦を発生させて取り込む構造で、自然な遠心力でクーラントとエアを分離してクーラントのみをラジエーターに戻し、より効率よくラジエーターの熱交換を機能させます。



**Moty's エンジンオイル (4輪用) M113  
SM-CF5W-40 (3リットル)**

商品番号：110427-5  
通常販売価格：12,285円  
消費税込：**12,636**円・・・送料込


低粘度グレードの領域で且つ、高温高負荷条件下における、長時間使用を重視して開発された製品です。エステル系合成基油を主たる構成としてノンポリマータイプとし、各基油の化学構造と分子量分布をミクロな状態で適正配合しました。○グレード-M113 SM-CF 5W-40○容量-3リットル○動粘度 (40 ) mm2/s-74.5○動粘度 (100 ) mm2/s-13.0○粘度指数-176



**Moty's エンジンオイル (4輪用) M111  
SM-CF5W-30 (3リットル)**

商品番号：110427-3  
通常販売価格：11,016円  
消費税込：**11,016**円・・・送料込

エンジン出力のみならず、エンジンレスポンスが重視されるサーキットにおけるスプリントレース等での走行を主眼においた製品で、ピックアップ性能の向上を一つのポイントとしている。特に高回転型のNAエンジンの主要要求性能の中でもフリクションロスを優先させる必要があり、高回転域における粘性抵抗の低減をコンセプトに開発された製品です。これらを可能にすべく、この製品は粘度温度特性に優れたハイドロカーボン系合成基油と、耐熱・溶解性に優れたエステル系合成基油を用い、更に摺動部分のせん断速度に対する柔軟な粘度追従を可能にする厳選された機能性ポリマーを使用、更に、複数のフリクションモディファイアーの組み合わせにより、粘性抵抗を最小限に抑え込むことを可能にした製品です。○グレード-M111 SM-CF 5W-30○容量-3リットル○動粘度 (40 ) mm2/s-64.3○動粘度 (100 ) mm2/s-11.4○粘度指数-174



**Moty's エンジンオイル (4輪用) M111  
SM-CF5W-40 (3リットル)**

商品番号：110427-4  
通常販売価格：11,016円  
消費税込：**11,016**円・・・送料込


エンジン出力のみならず、エンジンレスポンスが重視されるサーキットにおけるスプリントレース等での走行を主眼においた製品で、ピックアップ性能の向上を一つのポイントとしている。特に高回転型のNAエンジンの主要要求性能の中でもフリクションロスを優先させる必要があり、高回転域における粘性抵抗の低減をコンセプトに開発された製品です。これらを可能にすべく、この製品は粘度温度特性に優れたハイドロカーボン系合成基油と、スピードトライアル向けです。エンジン出力のみならず、エンジンレスポンスが重視されるサーキットにおけるスプリントレース等での走行を主眼においた製品で、ピックアップ性能の向上を一つのポイントとしている。特に高回転型のNAエンジンの主要要求性能の中でもフリクションロスを優先させる必要があり、高回転域における粘性抵抗の低減をコンセプトに開発された製品です。これらを可能にすべく、この製品は粘度温度特性に優れたハイドロカーボン系合成基油と、耐熱・溶解性に優れたエステル系合成基油を用い、更に摺動部分のせん断速度に対する柔軟な粘度追従を可能にする厳選された機能性ポリマーを使用、更に、複数のフリクションモディファイアーの組み合わせにより、粘性抵抗を最小限に抑え込むことを可能にした製品です。○グレード-M111 SM-CF 5W-40○容量-3リットル○動粘度 (40 ) mm2/s-93.9○動粘度 (100 ) mm2/s-15.0○粘度指数-167耐熱・溶解性に優れたエステル系合成基油を用い、更に摺動部分のせん断速度に対する柔軟な粘度追従を可能にする厳選された機能性ポリマーを使用、更に、複数のフリクションモディファイアーの組み合わせにより、粘性抵抗を最小限に抑え込むことを可能にした製品です。○グレード-M111 SM-CF 5W-40○容量-4リットル○動粘度 (40 ) mm2/s-93.9○動粘度 (100 ) mm2/s-15.0○粘度指数-167○荷姿：4リットル缶。



**Moty's エンジンオイル (4輪用) M110  
SM-CF5W-30 (4リットル)**

商品番号：110427-1  
通常販売価格：9,504円  
消費税込：**9,504**円・・・送料込

Moty'sエンジンオイルシリーズのスタンダードモデルで、ストリートからサーキットまで幅広く対応した製品です。高性能ハイドロカーボン系合成基油と、優れたエステル系合成基油を基軸とし、各種機能添加剤をバランスした製品です。○グレード-M110 SM-CF 5W-30○容量-4リットル○動粘度 (40 ) mm2/s-66.5○動粘度 (100 ) mm2/s-11.3○粘度指数-166



**Moty's エンジンオイル (4輪用) M110  
SM-CF5W-40 (4リットル)**

商品番号：110427-2  
通常販売価格：9,504円  
消費税込：**9,504**円・・・送料込

Moty'sエンジンオイルシリーズのスタンダードモデルで、ストリートからサーキットまで幅広く対応した製品です。高性能ハイドロカーボン系合成基油と、優れたエステル系合成基油を基軸とし、各種機能添加剤をバランスした製品です。○グレード-M110 SM-CF 5W-40○容量-4リットル○動粘度 (40 ) mm2/s-85.4○動粘度 (100 ) mm2/s-14.5○粘度指数-179

