LEDナンバー灯HGタイプ

SJ10/SJ30/SJ40/JA71/JA11/JB31/JA12/JA22/JB32/JB23/JB33/JB43 用

この度は当社製品をお買上げ頂きまして、有難うございます。
本製品を取付け及び取り扱う上で、いくつかのご注意点がございます。
安全かつ快適にご使用なっていただくため、取付け作業前に必ず本書をご熟読し、部品を確認しご理解頂いた上で作業をお願い致します。
本製品の取付け及び取り扱いについて！

ご注意！取り付けに関しては整備工場等で確実に行って下さい。
取付けが不完全ですと外れて重大な事故に繋がる可能性があり大変危険です。

■作業を行う前に、必ず全ての部品がそろっていることを確認して下さい。欠品がある場合は、お手数ですが下記連絡先へご連絡下さい。取付をされた後での返品や、破損交換は出来ませんのでご注意ください。
■取付後は定期的に各ボルト類が緩んでないか、また関連部品に異常がないか、等をご確認ください。
■もし万が一、本製品や取り付け部分に異常を確認した場合はすぐに使用を中止して下さい。
■取付作業は、車を安全な場所に駐車し、パーキングブレーキを確実に引いて、車が動かない事を確認してから行って下さい。
■取付け作業中はエンジンを停止し、エンジンキーを取り外しておいて下さい。
■不適合な工具を使用しての作業や無理な取付けは怪我の原因になりますので、おやめ下さい。

LEDナンバー灯HGタイプ取付説明書

取り付け前に必ず本章をお読み下さい。

商品内容

1. LEDナンバー灯HGタイプ
2. ナット 2 セット

（取り付け方法）

① リアゲートの内張りを外して下さい。
② スペアータイヤの左下の空いている場所にナンバー灯をあてがって下さい。
③ 位置が決まれば、ナンバー灯の穴 2 箇所を 6mm,真ん中にある配線が入る穴 5mm を空けて下さい。
④ ナンバー灯を取り付けて下さい。
⑤ プラス配線は従来のナンバー灯にきている配線を外し付属の配線を使い接続をして下さい。
　＊ 赤がプラスになります。
　　黒がアースになります。
⑥ 配線等がリアゲート内側で動かないようにガムテープ等で固定して下さい。
⑦ ナンバー灯が点灯するか確認して下さい。
⑧ リアゲートの内張りを取り付けます。

（注意）

＊ 取り付けした後も常にボルト等に緩みが無いか点検しお手入れも忘れずにして下さい。
＊ 車体への穴あけ加工部分はタッチペン等でサビ止め処理も忘れずに！

K-PRODUCTS　株式会社　ケイープロダクツ
〒999-1353　山形県西置賜郡小国町大字兵庫舘 3 丁目 5-20
TEL ： 0238-62-4901　FAX ： 0238-62-4902