ショック延長ボルト NEW タイプ

SJ30/JA71/JA11/JA12/JA22/JB23 用

この度は当社製品をお買上げ頂きまして、有難うございます。
本製品を取付け及び取り扱う上で、いくつかのご注意点がございます。
安全かつ快適にご使用なっていただくため、取付け作業前に必ず本書をご熟読し、
部品を確認しご理解頂いた上で作業をお願い致します。

本製品の取付け及び取り扱いについて！

ご注意！取り付けに関しては整備工場等で確実に行って下さい。
取付けが不完全ですと外れて重大な事故に繋がる可能性があり大変危険です。

■作業を行う前に、必ず全ての部品がそろっていることを確認して下さい。
欠品がある場合は、お手数ですが下記連絡先へご連絡下さい。
取付をされた後での返品や、破損交換は出来ませんのでご注意ください。
■取付後は定期的に各ボルト類が緩んでないか､また関連部品に異常がないか､等をご確認ください。
■もし万が一、本製品や取り付け部分に異常を確認した場合はすぐに使用を中止して下さい。
■取付作業は、車を安全な場所に駐車し、パーキングブレーキを確実に引いて、車が
動かない事を確認してから行って下さい。
■取付け作業中はエンジンを停止し、エンジンキーを取り外しておいて下さい。
■不適合な工具を使用しての作業や無理な取付けは怪我の原因になりますので､おやめ下さい。

ショック延長ボルト NEW タイプ　取扱説明書

付属部品

M10×P1.25　延長量 50mm

●素材：スチール製（メッキ加工）

※取り付け前に取り付けのピッチをご確認の上、取り付けをお願いいたします。

取り付け方法

1、今現在付いているフロントショックを外してください。
2、錆びや汚れを取り除き延長ボルトを取り付けして下さい。
3、延長ボルトを取り付ける場合はなるべくカラーを使用して下さい。
下記取り付け写真は JB23W の純正ショックに取り付けた場合です。

※JA12 JA22はショック延長ボルトを完全に締めた状態で、ショック本体と延長ボルトの間に隙間が25mmほどできます。そのため、25mmカラーが別途必要です。

K-PRODUCTS　株式会社　ケイープロダクツ
〒999-1363　山形県西置賜郡小国町大字兵庫舘 3 丁目 5-20
TEL：0238-62-4901　FAX：0238-62-4902